

仕様

適用規格 JIS C 1731-1・JEC-1201-2007



形名	定格一次電流 (A)	二次電流 (A)	定格負担 (VA)	確度階級 (級)	過電流強度 (倍)	過電流定数	最高電圧 (V)	耐電圧 (kV)	周波数 (Hz)	外形図	質量 (kg)	検定可否	納期区分
CD-40LN	5	5	40	1.0・1PS	300	n>10	6900	22/60	50/60 両用	図1	25	可	△
	10												
	15												
	20												
	25												
	30												
	40												
	50												
	60												
	75												
	80												
100													

- 注1. 検定用をご注文の際は「検定用」とご指定のうえ、周波数もご指定ください。
 2. 耐電圧は商用周波耐電圧値/雷インパルス耐電圧値を示します。
 3. 過電流強度は二次側に定格負担の25%の負担を接続した条件での保証値。
 4. 質量は参考値です。

納期区分

記号	標準品	準標準品	△特殊品	□特殊品
基準納期	即納	20日以内	21~60日	60日以上

用途

- 一般計器用・継電器用。
- 普通電力量計と組合せて検定を受けることができます。

組合せについては、13ページ「電力量計との組合せ検定可能機種」をご参照ください。

外形寸法図

図1 5～100A

